

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

для стальных, т.н. черных и полиэтиленовых труб

ZSR130(XXX)

Компрессионный фитинг обеспечивает герметичное соединение черных и оцинкованных стальных труб, а также полиэтиленовых труб. Позволяет выполнить герметичное соединение без необходимости нарезания резьбы на стальной трубе. Он будет работать везде, где невозможно или трудно продеть трубу, например, в земле, бетонных бороздах, укромных уголках, возле стен. Соединение является герметичным и прочным даже при высоком давлении. Соединители могут использоваться в системах водоснабжения, системах горячего и холодного водоснабжения, системах центрального отопления, системах сжатого воздуха.

- Рабочая температура: сжатый воздух - 20°C до + 70°C, вода + 80°C
- Рабочее давление: сжатый воздух – PN 4 (только для стальных труб), вода (стальные и полиэтиленовые трубы) - PN 10
- Вид труб: стальные трубы, оцинкованные; полиэтиленовые трубы



Использованные материалы:

- | | |
|--------|--|
| 1----- | Ковкий чугун EN-GJMB 350-10 |
| 2----- | Оцинкованная сталь, St 37-2 |
| 3----- | Оцинкованная сталь, St 37-2 или St 52, DIN 10025 |
| 4----- | Резина NBR |
| 5----- | Ковкий чугун EN-GJMB 350-10 |

