

APS3P

СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОД ШТУКАТУРКУ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Область применения:

- Для подключения стиральной или посудомоечной машины
- Для скрытого монтажа

Свойства:

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Подключение к НТ40/50 мм
- Монтажный отступ для подключения стока НТ50 мм
- Вентиляционный разрывной клапан для выравнивания давления в канализационной системе
- Материал: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 274

Технические параметры:

Гидрозатвор	44 мм
Скорость стока воды	16,8 л/мин.
Вентиляция	до 4 л/с

Содержание комплекта:

- Корпус сифона с разрывным клапаном
- Панель из нержавеющей стали
- Монтажная прикрывающая панель
- Колено

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,4357 кг
Размеры (шт.)	260×160×100 мм
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APS3P	8595580531638

