




Гидрант незамерзающий

1



1А.
ВЫКОПАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ
НИЖЕ УРОВНЯ
ПРОМЕРЗАНИЯ ПОЧВЫ.

УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ



1В.
РОВ ПОД ВОДОПРОВОД.

1С.
ЗАПОЛНИТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ
ОТВЕРСТИЯ 60 М НА ГЛУБИНУ
ГРАВИЕМ РАЗМЕРОМ НЕ
МЕНЕЕ 25 ММ.

2



2.
ПОДКЛЮЧИТЕ ГИДРАНТ К
ФИТИНГУ 3/4-14 BSPT.

3



3А.
ЗАПОЛНИТЕ ГРАВИЕМ
РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ
25 ММ ТАК, ЧТОБЫ
ЗАКРЫТЬ КОРПУС
КЛАПАНА И ОБЕСПЕЧИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ДРЕНАЖ.

3В.
ЗАПОЛНИТЕ ОТВЕРСТИЕ
ЗЕМЛЕЙ.